

# ไม้อัดเคลือบฟิล์ม โปรเกรด



## กระต่าย ฟ้ายา

### กาวเมลามีน เข้มข้น ใช้งานได้สูงสุด

# 15 รอบ

กาว M.U.F. High Melamine 17% มากกว่า กาว M.U.F. ทั่วไป  
เพิ่มความแข็งแรง และกันน้ำได้ดียิ่งขึ้น เหมาะกับการ ก่อสร้างอาคารสูง  
ผลิตในประเทศไทย ได้มาตรฐาน MIT จากสภาอุตสาหกรรมฯ  
ด้วยไม้เนื้อแข็งที่ผ่านขั้นตอนการอบแห้ง เพื่อควบคุมความชื้น  
อัดและขัดไสไม้ซ้ำ 2 รอบ ผ่านระบบ Ultra-High Pressure  
พร้อมปิดผิวด้วยฟิล์ม Dynea ทำให้ความแข็งแรง  
ใช้งานได้จริงได้ 12-15 รอบ

#### SPECIFICATION

ไสไม้ : Hardwood อบแห้ง  
กาว : M.U.F. (Melamine Urea Formaldehyde) 17% Melamine  
ฟิล์ม : Dynea (Finland) 45/125 GSM กันน้ำ และการขูดขีดเหนือกว่าฟิล์มธรรมดาทั่วไป  
ขนาด : 4x8 ฟุต (1220x2440 มม.)  
ความหนา : 13.5 มม. และ 18 มม. +/- 0.5 มม.  
น้ำหนักเฉลี่ย : 26 กก. และ 30 กก./ แผ่น

\* จำนวนรอบการใช้งาน ขึ้นกับปัจจัยแวดล้อม อาทิ การเก็บรักษาก่อนการใช้งาน สภาพอากาศ และการดูแลรักษาระหว่างการใช้งาน

## เลือกใช้ได้เหมาะสมกับทุกประเภทงาน



**กระต่าย ส้ม**  
สำหรับ PANELIZED  
SLAB FORMWORK  
สูงสุด 14 รอบใช้งาน

**กระต่าย ฟ้ายา**  
สูงสุด 15 รอบใช้งาน

**กระต่าย เหลือง**  
สูงสุด 8 รอบใช้งาน

**กระต่าย เอ็กซ์ตรึม**  
สูงสุด 20 รอบใช้งาน

**กระต่าย อัลตราแบล็ค**  
สูงสุด 10 รอบใช้งาน

**กระต่าย บลู พี.อี.**  
เพื่องานโชว์ผิวคอนกรีต  
สูงสุด 15 รอบใช้งาน



บริษัท ยูป้า อินเตอร์เทรด จำกัด (สำนักงานใหญ่)  
1677/1-3 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
Tel : 02-211-0995 E-mail : info@upathailand.com

Rabbit Plywood

rabbitplywood.com